





PERFORATRICE VERTICALE CLASSE 3 MODELLO VD315 PER OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO E CAROTAGGI CON TECNICA JET GROUTING

PRESTAZIONI MACCHINA

		MAST STANDARD	MAST + PROLUNGA	MAST M003400HP
FORZA DI TIRO	N	60.000	60.000	120.000
FORZA DI SPINTA	N	60.000	60.000	60.000
CORSA ROTARY	mm	1.200	3.400	3.400
VELOCITA' MANOVRA ROTARY (MAX)	m/min	40	40	40
PESO (CONFIGURAZIONE BASE, A SECCO)	kg	8.500	9.000	9.800

OPZIONI MOTORI

		VD315		
PRODUTTORE /MODELLO		CATERPILLAR C4.4		
POTENZA MOTORE	kW (hp) @rpm	107 (144) @ 2.200		
PORTATA OLIO	L/min	250		
SERBATOIO OLIO	L	250		
SERBATOIO CARBURANTE	L	150		

OPZIONI ROTARY

DATI SINGOLA ROTARY

MODELLO ROTARY		R001500RH	R000975RH	R000975PH
RANGE INFERIORE	Nm @ rpm	15.000 @ 30	9.750 @ 50	9.750 @ 50
	Nm @ rpm	7.500 @ 55	4.550 @ 105	4.550 @ 105
RANGE SUPERIORE	Nm @ rpm	7.500 @ 55	1.650 @ 290	1.650 @ 290
	Nm @ rpm	3.750 @ 110	770 @ 600	770 @ 600

CARATTERISTICHE STANDARD

☛ CARRO CINGOLATO

Carro in acciaio con pattini in acciaio.

☛ MAST

Mast in acciaio ad alta resistenza completo di catena trascinata da motore idraulico posizionato nella parte inferiore del mast per migliorare le operazioni di servizio.

☛ CARRELLO ROTARY

Il corretto movimento del carrello rotary è garantito da cuscinetti regolabili.

Lo Slidramatic (slitta laterale) permette di spostare il carrello dall'asse per migliorare l'accesso.

☛ MOTORE

Motore Caterpillar (Euro3) con controllo elettronico

☛ INSONORIZZAZIONE ACUSTICA

Il motore è protetto da una cofanatura insonorizzata per contenere il livello di rumorosità e migliorare il confort dell'operatore.

☛ COMANDI

La perforatrice classe 3 è disponibile in 2 versioni:

- con pulsantiera di comando a distanza col cavo per migliorare la visione e il confort dell'operatore
- con comandi a bordo macchina per migliorare l'affidabilità e ridurre tempi e costi di manutenzione

☛ MARTELLO

Il circuito idraulico è predisposto per l'eventuale installazione del martello in testa, disponibile su richiesta.

CONFIGURAZIONE

La perforatrice Verticale Classe 3 può essere configurata per:

- Perforazione con rotary
- Perforazione con martello in testa
- Perforazione con martello fondo foro
- Perforazione con rotopercolazione per sondaggi ambientali
- Dispositivo di apertura mast

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

NB: Gli articoli seguenti possono essere aggiunti all'allestimento standard della perforatrice **su richiesta**. In alcuni casi, i componenti devono essere **SOSTITUITI** da accessori alternativi. La scelta di combinazioni diverse possono causare modifiche nelle prestazioni dichiarate.

A000200PV	VALVOLA PNEUMATICA	P200014MS	POMPA FANGHI A VITE	W130046FS	ARGANO COMPATTO
A000200HV	VALVOLA IDRAULICA	P050050WT	POMPA ACQUA TRIPLEX	W130046CW	KIT ARGANO COMPATTO
A030081LO	OLIATORE DI LINEA	P015150WT	POMPA ACQUA TRIPLEX	W130046CK	ARGANO
C058320TH	MORSE TRIPLE	R000975RH	ROTARY	W175046ST	ARGANO
K000901MO	SISTEMA DI APERTURA MAST	R000975PP	PREDISPOSIZIONE PERCUSSIONE	W060300WL	ARGANO WIRELINE
L000300ML	CARICATORE MAGNETICO	R000975PK	KIT PERCUSSIONE	X000100DR	DATA RECORDER
M003400HP	MAST CON PISTONI	R000800ED	EURODRILL DOUBLE HEAD	X000100ID	INCLINOMETRO
M000330MX	PROLUNGA MAST	R530850CK	KIT CAROTAGGI	X000100JT	TIMER JET GROUTING
M000660MX	PROLUNGA MAST	R000090HC	MANDRINO IDRAULICO	Y000100CL	LIMITATORE FORZA SERRAGGIO
M001000MX	PROLUNGA MAST	R000140HC	MANDRINO IDRAULICO	Y000100FB	KIT BILANCIAMENTO SPINTA-TIRO
M002200MX	PROLUNGA MAST	S114050ST	GIUNTO GIREVOLE		
P170040MP	POMPA FANGHI A PISTONE	S114050PS	GIUNTO GIREVOLE (PERCUSSIONE)		
P200040MP	POMPA FANGHI A PISTONE	V000100DF	KIT GALLERIA		
P100020MS	POMPA FANGHI A VITE	V000100TK	SISTEMA DI CHIUSURA ARGANO		

EGTECHNOLOGY S.p.A.

Via Berna 1 loc. Interporto
43010 Bianconese di Fontevivo
Parma - Italia

Tel +39 (0521) 615141
Fax +39 (0521) 615142
E-mail info@egt.it
Web www egt.it

DISTRIBUITO DA: